

Ausschreibungstext:

FERRONDO® Rundkorbsystem oder gleichwertig liefern und montieren mit Natursteinfüllung

Beschreibung der Wand:

Die Lärmschutzwand wird auf einer Länge vonm errichtet.

Die Kronenhöhe der Wand beträgt m

Materialeigenschaften:

Draht	Kaltgezogener Walzdraht
Materialfestigkeit	≥ 450 N/mm ²
Drahtdurchmesser	4,5 bzw. 5 mm, elektrisch punktgeschweißt
Maschenweite	5/10
Zink-Aluminium-Beschichtung mit	350 g/m ² , Salzsprühnebeltest nach DIN 50021-SS über 1000 h nachweisbar
Verbindung der Körbe untereinander	Gelenkfedern mit 4 mm Stärke und 2 Windungen auf 10 cm sonst wie vor

Die Körbe bestehen Halbkreisen, Zwischenteilen und geraden Verbindungsteilen aus Stahlgittermatten.

Die Verbindung erfolgt durch Spiralen , so dass die Körbe untereinander verbunden und verankert sind.

Pos. FERRONDO® Rundkörbe oder gleichwertig herstellen und fertig übergeben
 Korb- und Fußbreite 2.60 m
 Kopfteil mit Ø von 1,00 m;
 0,80 m Deckung in Längsrichtung
 Höhe des Korbes: 1,00 m
 Maschengröße: 5/10 cm
 Drahtstärke: 5 mm
 Verfüllen der Drahtkörbe mit Natursteinmaterial der Körnung 55/120 mm z. Bsp. Grobschotter oder vom Bieter anzugebendes Material.
 angebotenes Material:.....
 Die Verfüllung hat mit Hand bzw. Gerät zu erfolgen. Die Ansichtsflächen sind mit Hand nachzurichten.

lfdm E.P G.P

Pos. FERRONDO® Rundkörbe oder gleichwertig herstellen und fertig übergeben
 Korb- und Fußbreite: 2,20 m
 Kopfteil mit Ø von 1,00 m;
 0,80 m Deckung in Längsrichtung

FERRONDO Grande Steinbefüllung 5/10

Höhe des Korbes: 1,00 m
Maschengröße: 5/10 cm
Drahtstärke: 5 mm
Verfüllen der Drahtkörbe mit Natursteinmaterial der Körnung 55/120 mm z. Bsp. Grobschotter oder vom Bieter anzugebendes Material.
angebotenes Material:.....
Die Verfüllung hat mit Hand bzw. Gerät zu erfolgen. Die Ansichtsflächen sind mit Hand nachzurichten.

lfdm E.P G.P

Pos. FERRONDO® Rundkörbe oder gleichwertig herstellen und fertig übergeben
Korb- und Fußbreite: 1,80 m
Kopfteil mit Ø von 1,00 m;
0,80 m Deckung in Längsrichtung
Höhe des Korbes: 1,00 m
Maschengröße: 5/10 cm
Drahtstärke: 5 mm
Verfüllen der Drahtkörbe mit Natursteinmaterial der Körnung 55/120 mm z. Bsp. Grobschotter oder vom Bieter anzugebendes Material.
angebotenes Material:.....
Die Verfüllung hat mit Hand bzw. Gerät zu erfolgen. Die Ansichtsflächen sind mit Hand nachzurichten.

lfdm E.P G.P

Pos. FERRONDO® Rundkörbe oder gleichwertig herstellen und fertig übergeben
Korb- und Fußbreite: 1,40 m
Kopfteil mit Ø von 1,00 m;
0,80 m Deckung in Längsrichtung
Höhe des Korbes: 1,00 m
Maschengröße: 5/10 cm
Drahtstärke: 5 mm
Verfüllen der Drahtkörbe mit Natursteinmaterial der Körnung 55/120 mm z. Bsp. Grobschotter oder vom Bieter anzugebendes Material.
angebotenes Material:.....
Die Verfüllung hat mit Hand bzw. Gerät zu erfolgen. Die Ansichtsflächen sind mit Hand nachzurichten.

lfdm E.P G.P

Pos. FERRONDO® Rundkörbe oder gleichwertig herstellen und fertig übergeben
Korb- und Fußbreite: 1,00 m
Kopfteil mit Ø von 1,00 m;
0,80 m Deckung in Längsrichtung
Höhe des Korbes: 1,00 m
Maschengröße: 5/10 cm
Drahtstärke: 5 mm

